



Haenel model 28

Haenel model 28

Vzduchovou pistoli model 28 vyráběla v letech 1925–1939 společnost C. G. Haenel v německém Suhl. Produkovala mj. i jízdni kola, ale od roku 1925 je neoddelitelně spjata s konstruktérem Hugo Schmeisserem, otcem první útočné pušky StG 44 aj. Jak je vidět, společnost vyráběla i vzduchovky.

Počínaje dlouhým modelem I–III byly vzduchovky Haenel od roku 1925 značeny i zkratkou DRP (Deutsches Reichspatent), později pak již DRGM (Deutsches Reich Gebrauchsmuster – německý říšský užitečný vzor).

Označení Haenel mod. 28 uvádí modelový rok 1928, kdy šla pistole do výroby. Pod touto vzduchovkou je rovněž podepsán Hugo Schmeisser. Vycházela z jeho předchozí konstrukce mod. 26, jednodušší a lehčí zbraně ráže 4,5 mm, se slitinovou hlavní i tělem. Ta vážila

pouhých 0,7 kg a měla i slabší pružinu. Model 28 je už celoodcelový, s drážkovanou hlavní. Sklonem rukojeti, ale hlavně tvarem lučičku vzdáleně připomíná legendární P.08. Dodával se v rážích 4,5 a 5,5 mm.

Až na pár výjimek byly veškeré díly třískově obráběné. Zbraň se skládá ze dvou základních uzlů: plochého rámu rukojeti a vzduchového válce s pístovým mechanismem a hlavní. Rám nese jen několik dílů. Z kulatého integrovaného lučičku vystupuje odpružený

spouštový jazýček, z předního úponu lučičku vpravo pak pojistka, sloužící k odblokování hlavně při napínání. Ve hřbetu rukojeti je na čepu upevněn díl, který se tváří jako dlaňová pojistka, ale je to napínací táhlo. Jako napínací páka slouží celý vzduchový válec s hlavní. Jeho nosič je výklopně upevněn na zadní části rámu rukojeti. Pro střelbu je válec zajištěn v horizontální poloze hákem usazeným v příčné rybině a zapadajícím do dutiny předního úponu lučičku.

Ve válci se nachází obvyklý systém s pístem těsněným koženou manžetou, na jehož zadní části je ozub pro napínací páku. Druhý ozub najdeme na střední části pístu. Do něj po natažení pružiny zapadne zub dvojitě vratné přenosové páky. Celý uzel drží ve válci vroubkované uzavírací víčko, našroubované na jeho týlu.

Sklopnou hlavěň jistí ve třech polohách obvyklá záskočka pod přepouštěcím kanálkem. Přechod mezi drážkovanou hlavní a čelem válce těsní kožený O kroužek. Na kanonově zesíleném ústí hlavně sedí v rybině pevná muška. Stranově ji lze regulovat snad jen důrazným poklepem. Mušku doplňuje výškově



Zadní úvrať nátahu