

Puškohled Pilad

P 3,5x20 PRO Sa 58

Někteří majitelé pušek odvozených z Sa vz. 58 řeší způsob, jak svoji zbraň osadit zaměřovacím dalekohledem. Nutno předeslat, že originální Sa vz. 58 zdaleka nedosahuje takové přesnosti jako běžné kulovnice. Balistické vlastnosti náboje ráže 7,62x39 nejsou vhodné pro střelbu na větší vzdálenost a konečně přesnost nejběžněji dostupných původně vojenských nábojů uvolněných pro civilní trh nebývá excelentní.

Nicméně i já jsem projevili přání osadit svůj klon Sa vz. 58 zaměřovacím dalekohledem. Zpočátku jsem tápal. Koncepce Sa vz. 58 rozhodně nepočítala s tím, že zbraň řadového vojáka by měla být osazena optikou. Jedině řídce se vyskytující varianta Sa vz. 58 Pi měla boční lištu pro montáž „infrahledu“.

Pro uchycení optického zaměřovače na klon Sa vz. 58 je možné použít dodatečně instalovanou boční lištu a využít některou z bočních montáží, které jsou zamýšleny pro klony AK, SVD a podobně. Případně lze přímo použít puškohled s integrovanou montáží typu POSP. Další možností je využít některý typ překrytu vratného ústrojí s integrovanou montážní lištou. Kamarád používá překryt od výrobce Kinggun s integrovaným raillem Mil-Std-1913, který mu na zbrani perfektně sedí a drží nástřel. Aby tomu tak bylo, nesmí mít výměnný překryt vratného ústrojí vůči pouzdru závěru vůle, a to je problém, protože výrobce Sa vz. 58 před desítkami let s něčím takovým nemohl počítat, a tak se rozměry pouzder závěrů liší třeba o desetinku milimetru. Důsledkem jsou vůle s fatálním vlivem na přesnost střelby.

■ Puškohled Tsyklon 4x32 od TAC Vector Optics je primárně určen pro pušky ráže 7,62x39. Jeho délka je ale pro tyto účely na hraně.



■ Lišta boční montáže od Czech Small Arms s. r. o. je speciálně určena pro klony Sa vz. 58

Nakonec jsem pro montáž optiky zvolil montážní lištu výrobce Czech Small Arms, s. r. o., a jím prodávanou duralovou boční montáž s horním raillem. Obé je koncipováno na míru pro klony Sa vz. 58. Ze dvou nabízených typů boční montáže jsem zvolil nižší variantu. Ta neumožňuje průhled na mechanická mířidla, ale přilícení i k originální pažbě je pohodlné. Usazení

lišty na pouzdro závěru provedl puškař. Rozhodně je třeba se vyvarovat amatérských pokusů lištu připevnit doma, jedná se o práci velmi náročnou na přesnost s rizikem nevratného poškození zbraně.

Možnost připevnění optického zaměřovače na Sa vz. 58 limituje také skutečnost, že zbraň vyhazuje vystřelené nábojnice nahoru, a pokud by zaměřovač zasahoval do prostoru nad a před vyhazovačem, nábojnice by do něj narážely, poškozovaly by jej a případně by se odrážely zpět dolů. Někteří majitelé klonu Sa vz. 58, když vyřeší problém s uchycením zaměřovače, instalují také odražeč nábojnic, který vyhozené nábojnice odklání do strany. Toto řešení je funkční, ale mně se nelíbilo pro jeho monstróznost. Další z možných řešení je puškohled umístit