

# PŘEBÍJENÍ NÁBOJŮ

## 45 Long Colt

ING. IVAN CHLUDIL

K narozeninám jsem otci koupil Uberti 45LC 1873 Peacemaker. Chtěl by si sám přebíjet náboje, avšak neví, jako se dostat k informacím ohledně typu prachu, jaké množství prachu má použít apod. Mohli byste nám, prosím, poradit? J. N.



» Náboje 45 Colt z produkce Sellier & Bellot

**45** long Colt (45 Colt) je náboj konstruovaný pro plnění černým prachem. Původní označení je 45-40, to znamená ráž 0,45 palce a náplň 40 grainů černého prachu. Bezdýmný prach tedy v nábojnici zaujímá jenom malý prostor a je velké nebezpečí naplnění dvojitě dávky!

Jaké jsou moje zkušenosti s přebíjením 45 LC jednooperačním lisem? Používám vystřelené nábojnice, kontroluji čistotu uvnitř, po třetím přebití nábojnice peru v Jaru a suším v troubě, jinak běžně stačí jenom vymést žíněným kartáčkem a povrch otřít nalejovaným hadrem.

**Matrice č. 1:** Odzápalkování a rekalibrování je bez problémů, jenom si člověk musí uvědomit, že rekalibruje velkou nábojnici. Pokud se nechcete zbytečně dřít, nešetřete s mazáním. K mazání matric i nábojnic se mi

» Přebíjené náboje se střelou 250 grs LFN



osvědčilo takzvané supermazadlo prodávané pod značkou Militec nebo Metaltec. Stačí velmi malé množství. 100gramová lahvička vydrží několik let. Je třeba kontrolovat lůžko zápalky a případné zbytky zápalkové složky vyloupnout. Stačí na to odpovídající šroubovák. Zbytky spálené zápalkové složky by překážely osazení nové zápalky.

**Matrice č. 2:** Rozšíření ústí nábojnice je opět bez problémů. Doporučuji tuto operaci nevynechávat, olovené střely se pak podstatně lépe usazují. Na ústí nábojnice by mělo být znatelné rozšíření. Pokud máte čisté lůžko pro zápalku, je také zápalkování bez problémů. Zápalka má být asi 0,05 až 0,1 mm pod úroveň dna nábojnice (je to cítit při přejetí nehtem prstu). Vystupující zápalka může zablokovat otáčení válce revolveru.

Nejriskantnější operace je nasypání prachu. Doporučuji si pořídit prkénka s lůžky pro 50 nábojů a nasypání prachu provádět jako samostatnou operaci po 50 kusech. Před osazováním střel ještě všechny nábojnice zkontrolujte, zda je ve všech prach a zda není v některé dvojnásobná dávka. Vhodná je na to malá LED baterka.

**Matrice č. 3:** Doporučuji nechat si nejméně jeden kupovaný náboj osvědčeného výrobce a podle něj nastavovat matici. Náboj dát do držáku a páku lisu až na doraz dolů. V osazovací matici vyšroubovat osazovací trn na maximum. Matici opatrně našroubovat do lisu až na

dotek se vzorovým nábojem. Povolit asi o půl otáčky a zajistit. Zašroubovat osazovací trn na dotek se střelou vzorového náboje a zajistit. Doporučuji používat trn pro ogivální střely i při osazování střel s plochým vrcholem. Je to přesnější.

Zkusit osadit střelu do první nábojnice. Zkontrolovat celkovou délku. Náboj může být maličko kratší, ale ne delší (střela by blokovala válec). Střela by měla být tak hluboko, aby okraj nábojnice končil pod horním okrajem zaškrcovací drážky. Ústí nábojnice může být staženo do válce, ale ne zaškrveno. Upravte nastavení matrice. Osadte střely.

V další operaci vyšroubojte osazovací trn. Vzorový náboj zase doražte

» Pomůcka, která se vyplatí: prkénko s otvory pro 50 nábojnic. Na snímku je prkénko od firmy Midway, ale dá se udělat i svépomocí, například ze zbytku bukového prahu. Nábojnice v prkénku mají osazenou zápalku a rozšířené ústí.

