



Premiéra kulovnic CZ 600

CZ 600 Range má z pěti dosud představených modelů nejlepší garantovanou přesnost

V polovině listopadu 2021 Česká zbrojovka Uherský Brod oficiálně představila sérii nových loveckých a sportovních opakovacích kulovnic CZ 600. Již o měsíc dřív však předvedla prvních pět modelů této řady vybraným odborným médiím z celého světa. Střelecká revue samozřejmě byla u toho.

Série CZ 600 je koncipována jako univerzální. Aktuálně jdou do výroby tři různě dlouhá pouzdra závěru (firemní terminologií lůžka), která se vyrábějí z oceli nebo odolného duralu. Od toho se odvíjí i podoba montážního rozhraní: buď je globálně rozšířeného typu Remington 700 (ocel), nebo jde o rovněž obvyklou integrovanou lištu weaver (dural). Za zmínku určitě stojí, že pro ocel i dural pouzdro výrobce garantuje stejnou životnost: 20 000 ran.

Poprvé u kulovnic CZ se závěr uzamyká do hlavňové extenze. V souladu s moderními trendy jde o závěr s oddělitelnou hlavou, přičemž oba komponenty představují hlavní díl zbraně. Přesvědčili jsme se, že jejich demontáž i opětovná

montáž je jednoduchá a nevyžaduje žádný nástroj; hodí se jen trocha síly.

Počet uzamykacích ozubů na hlavě závěru reflektuje výkon používaných nábojů. Pro *slabší* ráže (pouzdro závěru nejmenší velikosti) stačí tři, pro *silnější* přibývá ve druhé řadě další trojice a uzamykací plocha se tím zdvojnásobuje. V obou případech odemčení závěru vyžaduje jeho pootočení o 60°. To dává předpoklady pro rychlé opakování a nehrozí, že by při tom uživatel rukou narážel do zaměřovacího dalekohledu.

Originální prvky

Vše dosud řečené je moderní, ale nic třeskuté nového. Česká zbrojovka však na sérii CZ 600 využila i několik originálních řešení – a jedno se týká právě

závěru. Pokud se zeptáte, jestli v Uherském Brodě pro podávání nábojů zvolili systém *controlled feed*, nebo *push feed*, dočkáte se překvapivé odpovědi: jde o jejich kombinaci. Náboj je po zasunutí do komory fixován v lůžku na čele hlavy závěru krátkým odpruženým vyťahovačem a po výstřelu je na střelci, zda dá přednost *automatickému* vyhození nábojnice, anebo ji vyjme rukou – záleží na tom, jestli závěr odsune až dozadu, čímž se aktivuje odpružený vyhazovač v podobě tyčky vystupující na čele závěru.

Kulovnice CZ 600 jsou vybaveny novým, patentovaným spoušťovým mechanismem, který je zatím u většiny modelů *jednokrokový* a odpor spouště u něj lze nastavit na čtyři stupně v rozmezí asi 6–13,5 N. Slouží k tomu jen imbusová



Základní model CZ 600 Alpha je vybaven polymerovou pažbou

klička dodávaná se zbraní, s níž se pootočí vertikální ovladač vystupující uvnitř lučičku před spouští; pozice jsou označeny příslušným počtem teček. V továrně se jako základ nastavuje rozumná dvojka; výjimku představuje varianta Range,