Ing. Martin HELEBRANT

Beretta BRX1

V současné době je zjevný rostoucí příklon myslivců ke kulovnicím s přímotažným závěrem. Částečně je to dané legislativou, která v řadě zemí Evropy (ale i světa) zakazuje občanům držet samonabíjecí dlouhé zbraně ve výkonné ráži. A také jde o to, že přímotažné závěry jsou velmi rychlé na ovládání a necitlivé na použitý druh nábojů – například s podzvukovou laborací.

Opakovací kulovnice Beretta BRX1

Nejstarší zbrojovka na světě, italská Beretta z Gardone ve Val Trompia, si tento trend nemohla nechat ujít a na podzim 2021 představila svoji verzi kulovnice s přímotažným závěrem. Chvilku to trvalo, než novinka dorazila až ke mně, ale už se můžeme na Berettu BRX1 podívat zblízka. Na první pohled je to normální, nijak extrémně pohledná kulovnice s americkou pažbou z šedočerného plastu. Ale při hlubším prozkoumání si uvědomíte, jak promyšleně je tahle zbraň postavená.

Konstrukce

Jádrem kulovnice je závěr s rotačním závorníkem, ovládaným čepem a křivkovou drážkou na nosiči závorníku. Na rozdíl od samonabíjecí kulovnice, u přímotažné zbraně sílu potřebnou k pohonu závěru a k provedení celého pracovního cyklu dodává ruka střelce. Závěr je zde v rámu z pevné hliníkové slitiny, který tvoří základní stavební kámen celé zbraně a nese jak závěr, tak spušťadlo se spoušťovým a bicím mechanismem, předpažbí a pažbu.

Závěr se uzamyká osmi ozuby přímo do hlavně (u ráže 300 WinMag je počet ozubů zdvojený, 2x8 ve dvou řadách). Ovládání závěru i směr vyhazování je možné uživatelsky změnit z pravorukého na levoruké bez použití nástrojů.

Uživatel si může vyměnit hlaveň sám, v současné nabídce jsou délky 570 a 510 mm (20" a 22") pro ráže 308 Win a 30-06 Sprgf. V ráži 300 WinMag se nabízí hlaveň dlouhá 620 mm (24,5"). Všechny hlavně jsou zatím středně těžké, v loveckém profilu.

Pokud jsou hlavně hladké (v základu) bez mířidel, jsou osazeny instalační lištou Mil-Std-1913 (picatinny). Hlavně osazené mířidly budou vybaveny rychloupínacím systémem a pravděpodobně se bude nabízet i provedení se 17mm lištou, shodnou s lištou na kulovnicích Tikka, která je součástí skupiny Beretta. Aktuální instalační lišta tvoří prodloužení zadku hlavně a je přetažená poměrně daleko dozadu, nad nábojiště. Závěr má nahoře vybrání, kterým se zasune pod prodlouženou lištu. Výsledkem je, že při otevření se otevře opravdu obrovský prostor pro vyhození prázdné nábojnice bez rizika vzpříčení a případné doplňování zásobníku ve zbrani.

Bicí mechanismus má vnitřní kladívko, které je spojeno se spoušťovým mechanismem do jednoho vyjímatelného celku – spušťadla. To není vyjímatelné tak jednoduše, jako třeba u kulovnic Blaser 98, ale jeho vyjmutí ze zbraně je pořád ještě v rozsahu uživatelské demontáže. Na levé straně spušťadla je výřez, ve kterém se přesouvá křížově zdrsněný kulatý hmatník pro seřizování odporu spouště. Beretta se zde přidržela dnešního trendu jednoduché uživatelské regulace a nabízí spoušť s jedním odporem, nastavitelným ve třech stupních (9, 12 nebo 15 N). Změna odporu se

Otevřený závěr nabízí rozsáhlý přístup do nábojiště a snadné doplňování zásobníku