



# Armádní PISTOLE (ČZ) VZ. 38

ING. JIŘÍ FENCL

» Pistole vz. 38 ve standardním provedení se spouštěvým mechanismem DAO, bez pojistky a s bakelitovými stříenkami (textoplast)

Této československé zbraňi ráže 9 mm vz. 1922 se říkalo také louskáček, protože po odklopení závěru s hlavní velmi nápadně připomíná tento známý nástroj.

**D**ne 19. června 1922 byla na návrh výzbrojní komise MNO zavedena do výzbroje čs. armády jako služební zbraň pro důstojnický sbor brněnská armádní pistole vz. 22 na náboj 9 mm vz. 1922, rozměrově shodný s nábojem 9 mm Browning kr., avšak s mírně zvýšeným výkonem. Po přesunu výroby do Strakonice a dlouhé řadě konstrukčních i vzhledových úprav schválilo v květnu 1925 MNO změnu označení na pistole vz. 24.

Zkušební protokol německého zkušebního ústavu v Berlíně-Halensee ze dne 10. 12. 1925 chválí pistolí vz. 24: „Předložená automatická pistole ráže 9 mm České zbrojovky jest důkladně stavěna a odpovídá všem požadavkům armádní zbraně. Funkce zbraně jest bezvadná, střelecký výkon... velmi dobrý. Pistole jest snadno ovladatelná, jednoduchá k rozkládání a montáži.“

Během let užívání armádní pistole (ČZ) vz. 24 však stále přibývaly připomínky k nedostatkům zbraně. Uživatelé jí vyčítali především malou pohotovost v boji, v nezajištěném stavu nebezpečí náhodného výstřelu, zdlouhavé odstraňování selhačů nábojů, složité rozebírání a skládání zbraně, nebez-

pečí ztráty drobných dílů a značnou choulostivost ke znečištění. Nejlepším řešením situace se zdál být vývoj nové pistole, jednodušší a proto spolehlivější, a pochopitelně také levnější.

A tak zbrojní odbor MNO vydal v roce 1936 výnos, na jehož základě určil VTLÚ (Vojenský technický a letecký ústav) České zbrojovce koncepční dispozice, jak by asi měla nová pistole vypadat. Požadavky na novou pistolí pocházely

z pera tehdejšího guru čs. armádních zbraní pplk. Ing. J. Zelinky. 6. dubnem 1936 je datováno sdělení ředitele ČZ Ing. Hrubého konstrukci firmy, shrnující přání pplk. Zelinky ohledně nové armádní pistole doslova takto:

- » *odpalovací mechanismus se sklopným kohoutem, tj. tak, aby nezůstával po ráně natažený (přítom ale nesmí úderník značit zápalku),*
- » *dokonalá pohotovost pistole,*
- » *pistole bez pojistky,*
- » *pevná hlaveň,*
- » *okénko pro vyhazování shora,*
- » *rukojeť může být delší a mohutnější,*



» Pistole s vyjmutým zásobníkem a odklopeným závěrem s hlavní; odklopení je možné po posunutí šoupátka/tlačky na levé straně pistole kupředu