

Schmeisser AR15-9 S4F SD

Ve spolupráci s pražským obchodem Harrant (www.harrant.cz) jsme důkladně otestovali jednu novinku dnes už na českém trhu etablované značky Schmeisser. Jedná se o karabinu AR15-9 S4F SD ráže 9 mm Luger, tentokrát s integrovaným tlumičem hluku.

Schmeisser AR15-9 S4F SD s kolimátorem Falke LE GEN 2 a zásobníkem Glock na 17 nábojů



Samonabíjecí pušky (karabiny) ráže 9 mm Luger jsou obecně na vzestupu. Jejich popularita spočívá zejména v širší možnosti využívání střelnic uzpůsobených pouze pro pistolové střelivo, ovšem s možností drilu útočných pušek. Ne úplně všechny, ale drtivá většina podobných karabin na pistolové náboje má dynamický závěr a používá zásobníky kompatibilní s Glocky. Zde poněkud vyčnívá český samonabíjecí Scorpion EVO 3, ten však nemá základ v pušce AR-15, ale v samopalu. Karabinu AR15-9 značky totožné s příjmením legendárního konstruktéra Huga Schmeissera jsme už jednou testovali (číslo 3/2022), a tak jsme byli velmi zvědaví na nový model.

Schmeisser AR15-9 S4F SD

Na pušku byly podle tvrzení výrobce použity pouze nejkvalitnější materiály a je kompletně sestavena v Německu, v dílnách firmy Schmeisser v Krefeldu. Všechny díly, jež nejsou přímo od firmy Schmeisser (je jich prý minimum), pocházejí pouze od evropských výrobců certifikovaných na dodávky pro NATO. Puška je určena jak ke sportovnímu použití, tak pro případnou obranu.

AR15-9 S4F se vyrábí pouze v ráži 9 mm Luger. Velkou výhodou je použití dostupnějšího střeliva a fakt, že trénovat s touto zbraní lze i na místech, kde

je použití puškových nábojů nemožné. Vzhledem a ovládacími prvky je to téměř čistokrevná AR-15, nedochází tedy k zažití nežádoucích návyků při tréninku. Hlaveň délky 10,5" s klasickým pravotočivým vývrtem se stoupáním jedné otáčky na 10" je zřejmě vyrobena s vysokou péčí. Vývrt má firemní garanci pro 15 000 výstřelů. Na hlavěň je našroubován několikastupňový tlumič, jehož ústí je zakončeno třemi hroty po obvodu.

Hlaveň je plovoucí, vzhledem k dynamickému závěru není zatížena ani

kanálem pro odběr plynů. Předpažbí je bohatě osazeno upínacími body rozhraní M-Lok. Je navíc fixováno dvěma výstupky, jež brání nechtěnému otočení proti *upper receiveru* (hornímu rámu). Upevnění je provedeno třemi zapuštěnými šrouby se závitovými vložkami Helicoil. Předpažbí je také vybaveno horní lištou picatinny pro přímé upevnění příslušenství.

Rám je vyroben z u této kategorie zbraní obligátní slitiny hliníku 7075 T6 a je povrchově upraven anodizací. Horní

Všechny ovládací prvky jsou důsledně oboustranné

